Iron

Dotata di carenatura integrale, autoapprendimento delle quote e ciclo automatico, soddisfa le esigenze quotidiane di produzione e applicazioni tecnologiche flessibili.

Machine fitted with full enclosure, self teach-in of the grinding job and automatic grinding cycle. It meets the daily needs of flexible production as well as technological applications.

Ausgestattet mit integrierter Verkleidung, selbstlernenden Abmessungen und automatischem Zyklus, erfüllt er die täglichen Anforderungen einer flexiblen Produktion und technologischer Anwendungen.

Doté d'une cartérisation intégrale, d'un auto apprentissage des zones à rectifier et d'un cycle automatique, il répond aux besoins quotidiens d'une production flexible et d'applications technologiques.

Iron

		N • CN • CNC			
		08.6#	11.6	13.6	18.6
Lunghezza rettificabile* Longitudinal grinding length* Schleiflänge längs* - Longeuer rectifiable*	mm	850	1200	1500	2000
Larghezza rettificabile Cross grinding width - Querschleifbreite Largeur rectifiable	mm	630			
Altezza rettificabile con mola nuova Vertical grinding height with new wheel Max schleifbare Höhe Senkrecht mit neuen Schleifscheibe - Hauteur verticale rectifiable avec meule neuve	mm	480/680**			
Corsa longitudinale Longitudinal travel - Längsweg - Corse longitudinal	mm	950	1350	1650	2150
Velocità di traslazione longitudinale Longitudinal speed - Längsgeschwindigkeit Vitesse longitudinale	m/min	1 – 40			
Superficie della tavola porta pezzo Table surface - Tischauflage - Surface de table	mm	800 x 400	1200 x 450	1500 x 450	2000 x 450
Carico ammissibile sulla tavola Admissible weight on the table Zulässige Tischbelastung Charge admissible sur la table	kg	1000	1300	1500	1700
Corsa trasversale Cross travel - Querweg - Course transversale	mm	550			
Velocità di traslazione trasversale Cross speed - Querweggeschwindigkeit Vitesse transversale	m/min	0 – 8			
Distanza tavola-centro mandrino Distance table to center spindle Distance Tisch/Spindelmitte Distance table à centre de la broche	mm	680/880**			
Velocità traslazione verticale Vertical speed - Verticalgeschwindigkeit Vitesse verticale	m/min	0 – 8			
Potenza motore mola Power of wheel motor - Schleifspindelmotorsleistung Puissance de la meule	kW	11 (S6)			
Velocità rotazione mola Wheel speed - Schleifscheibendrehzahl Vitesse de la meule	rpm	1500			
Dimensioni mola Dimensions of grinding wheel Schleifscheibenabmessungen - Dimensions de la meule	mm	Ø400 x 30 – 80 x Ø127			
Lunghezza Length -Länge - Longueur	mm	3250	3750	4600	5700
Larghezza Width - Breite - Largeur	mm	2150 + operator panel			
Altezza Height - Höhe - Hauteur	mm	2380/2580**			
Peso totale senza accessori Weight without optional - Gewicht ohne Zubehören Poids sans options	kg	6000	6500	6800	8000
Pressione acustica (Leq) Noise level - Geräuschniveau - Niveau de bruit	dB	<76			
Potenza installata senza accessori Installed power without optional install - Leistung ohne Zuberhören - Puissance installée sans options	kW	16			

* Con diamantatore sulla traversa (opz. 05C) – with dresser on the crossrail (opt.05C) – Mit (opz.05C) auf Querbalken – avec diamantage sur la téte (opt. 05C)

** A richiesta – On request – Auf Anfrage – Sur demande

Diamantatore su traversa standard (opz. 05C) – standard dotation: dresser on the crossrail (opt. 05C) – Standard Zubehöre: Abrichter auf Querbalken (opz. 05C) Standard accessoire: diamantage sur la téte (opt. 05C)

Immagini, dati e caratteristiche non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Design and specifications are subject to change without notice. Daten und Merkmale sind unverbindilich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Les données et caractèristiques peuvent etre modifiées sans avis.