R46 Linear

Macchina a 3 assi controllati, ideale per rettifica con pendolamento veloce e creep feed, esegue profili ad alta precisione in senso longitudinale e trasversale.

Three-controlled-axes machine, ideal for table fast reciprocation grinding or creep feed. Executes high-precision profile grinding either in cross or longitudinal direction.

3-Achsen gesteuerte Maschine, ideal zum Schleifen mit schnellem Pendel- und Creep Feed, führt hochpräzise Profile in Längs- und Querrichtung aus.

Machine 3 axes à commande numérique, idéale pour la rectification avec oscillation rapide et avance pleine matière type creep feed, exécute des profils de haute précision dans les directions longitudinales et transversales.

R46 Linear

		CNC		
		600	800	1000
Lunghezza rettificabile Longitudinal grinding length Schleiflänge längs - Longeuer rectifiable	mm	650	850	1100
Larghezza rettificabile Cross grinding width - Querschleifbreite Largeur rectifiable	mm	500		
Altezza rettificabile con mola nuova Vertical grinding height with new wheel Max schleifbare Höhe Senkrecht mit neuen Schleifscheibe - Hauteur verticale rectifiable avec meule neuve	mm	550		
Corsa longitudinale Longitudinal travel - Längsweg - Corse longitudinal	mm	920	1120	1370
Velocità di traslazione longitudinale Longitudinal speed - Längsgeschwindigkeit Vitesse longitudinale	m/min	0 – 60		
Accelerazione Acceleration Beschleunigung - Accélération	m/s^2	3,5		
Superficie della tavola porta pezzo Table surface - Tischauflage - Surface de table	mm	600 x 370	800 x 370	1100 x 370
Carico ammissibile sulla tavola Admissible weight on the table Zulässige Tischbelastung Charge admissible sur la table	kg	900	1100	1400
Corsa trasversale Cross travel - Querweg - Course transversale	mm	400		
Velocità di traslazione trasversale Cross speed - Querweggeschwindigkeit Vitesse transversale	m/min	0 – 8		
Distanza tavola-centro mandrino Distance table to center spindle Distance Tisch/Spindelmitte Distance table à centre de la broche	mm	750		
Velocità traslazione verticale Vertical speed - Verticalgeschwindigkeit Vitesse verticale	m/min	0 – 8		
Potenza motore mola Power of wheel motor - Schleifspindelmotorsleistung Puissance de la meule	kW	12,5 – 24#		
Velocità rotazione mola Wheel speed - Schleifscheibendrehzahl Vitesse de la meule	rpm	1500 – 5500#		
Dimensioni mola Dimensions of grinding wheel Schleifscheibenabmessungen - Dimensions de la meule	mm	Ø400 x 50 – 100 x Ø127		
Lunghezza Length -Länge - Longueur	mm	3800	4050	4450
Larghezza Width - Breite - Largeur	mm	2550 + operator panel		
Altezza Height - Höhe - Hauteur	mm	2550		
Peso totale senza accessori Weight without optional - Gewicht ohne Zubehören Poids sans options	kg	9600	10200	11200
Pressione acustica (Leq) Noise level - Geräuschniveau - Niveau de bruit	dB	<76		
Potenza installata senza accessori Installed power without optional install - Leistung ohne Zuberhören - Puissance installée sans options	kW	30		

A richiesta: con attacco HSK ed inverter obbligatorio – On request: with hydraulic tie-rod of grinding wheel HSK and only with inverter – Auf Anfrage: mit Hydraulikspannsystem HSK und nur mit Frequenzumrichter – Sur demande : avec blocage hydraulique pour la porte-meule HSK et seulement avec variateur de fréquence.

Immagini, dati e caratteristiche non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Design and specifications are subject to change without notice.
Daten und Merkmale sind unverbindilich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Les données et caractèristiques peuvent etre modifièes sans avis.