Silver

Adatta alla rettifica di pezzi di medie e grandi dimensioni. La maggiore rigidità del sistema aumenta produttività e qualità.

Suitable for grinding medium to large workpieces. The higher rigidity of the system increases productivity and quality.

Geeignet für das Schleifen mittlerer bis großer Werkstücke. Die höhere Steifigkeit des Systems erhöht die Produktivität und Qualität.

Adaptée à la rectification de tailles de pièces moyennes et grandes. La rigidité accrue du système augmente la productivité et la qualité.

Silver

		N • CN • CNC						
		12.9	16.9	20.9	30.9	40.9	50.9	60.9
Lunghezza rettificabile* Longitudinal grinding length* Schleiflänge längs* - Longeuer rectifiable*	mm	1450	1850	2250	3250	4250	5250	6250
Larghezza rettificabile Cross grinding width - Querschleifbreite Largeur rectifiable	mm	950						
Altezza rettificabile con mola nuova Vertical grinding height with new wheel Max schleifbare Höhe Senkrecht mit neuen Schleifscheibe - Hauteur verticale rectifiable avec meule neuve	mm	700/900**						
Corsa longitudinale Longitudinal travel - Längsweg - Corse longitudinal	mm	1600	2000	2400	3400	4400	5400	6500
Velocità di traslazione longitudinale Longitudinal speed - Längsgeschwindigkeit Vitesse longitudinale	m/min	1 – 40						
Superficie della tavola porta pezzo Table surface - Tischauflage - Surface de table	mm	1300 x 700	1700 x 700	2100 x 700	3100 x 700	4100 x 700	5100 x 700	6100 x 700
Carico ammissibile sulla tavola*** Admissible weight on the table*** Zulässige Tischbelastung*** Charge admissible sur la table***	kg	2500	2700	3000	3800	3800	3800	4000
Corsa trasversale Cross travel - Querweg - Course transversale	mm	850						
Velocità di traslazione trasversale Cross speed - Querweggeschwindigkeit Vitesse transversale	m/min	0 – 8						
Distanza tavola-centro mandrino Distance table to center spindle Distance Tisch/Spindelmitte Distance table à centre de la broche	mm	925/1125**						
Velocità traslazione verticale Vertical speed - Verticalgeschwindigkeit Vitesse verticale	m/min	0 – 8						
Potenza motore mola Power of wheel motor - Schleifspindelmotorsleistung Puissance de la meule	kW	15/22**						
Velocità rotazione mola Wheel speed - Schleifscheibendrehzahl Vitesse de la meule	rpm	1500						
Dimensioni mola Dimensions of grinding wheel Schleifscheibenabmessungen - Dimensions de la meule	mm	Ø450 x 30 – 100 x Ø203,2 Cono 115 - (Ø450 x 30 - 100 x Ø203,2)**						
Lunghezza Length -Länge - Longueur	mm	5400	6100	6800	8800	10900	12800	14800
Larghezza Width - Breite - Largeur	mm	2800 + operator panel						
Altezza Height - Höhe - Hauteur	mm	2900/3100**						
Peso totale senza accessori Weight without optional - Gewicht ohne Zubehören Poids sans options	kg	15400	16500	17800	22000	26000	30500	34200
Pressione acustica (Leq) Noise level - Geräuschniveau - Niveau de bruit	dB	<76						
Potenza installata senza accessori Installed power without optional install - Leistung ohne Zuberhören - Puissance installée sans options	kW	28			30			

* Con diamantatore sulla traversa (opz. 05C) – with dresser on the crossrail (opt.05C) – Mit (opz.05C) auf Querbalken – avec diamantage sur la téte (opt. 05C)

** A richiesta – On request – Auf Anfrage – Sur demande

*** Aumento carico sulla tavola a richiesta – Increased table payload possible on request – Erhöhte Tischnutzlast auf Anfrage möglich – Augmentation de la charge utile sur table possible sur demande

Immagini, dati e caratteristiche non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Design and specifications are subject to change without notice.
Daten und Merkmale sind unverbindilich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Les données et caractèristiques peuvent etre modifiées sans avis.